

MILLET
FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE

Menuiseries Millet - siMple - à ouvrant caché - Ouvrant de 75mm et Dormant 73mm.

Dormant aluminium caché ou visible à rupture de pont thermique.

Ouvrant acier soudé sans coupes apparentes à rupture de pont thermique, traité anti-corrosion.

Fermeture par ferrage 3 à 5 points suivant dimensions -

Double joint d'étanchéité sur ouvrant.

Fabriquées en France - Laquage alu Qualicoat/ Qualimarine - Laquage acier Qualisteelcoat - A*4 E*9A V*A3 - DTA 06/19-2397_V1 délivré par le CSTB - garanties 10 ans (2 ans pour ferrures et VR).

$U_w = 1.3 \text{ w/(m}^2\text{.K)} / S_w = 0.55 / Tlw = 67\%$ avec vitrage standard en dimension Acotherm.


Cuisine : Porte-fenêtre 2 vantaux

Haut 2650 mm x Larg 1450 mm



- . Gamme siMple
- . Dormant visible
- . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9016 brillant
- . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure
- . Pose en feuillure
- . Dimensions dos de dormant
- . Dormant pour doublage de 70mm
- . Sans aile
- . Seuil en aluminium à rupture de pont thermique
- . Vitrage 4 / 20 Argon / FE 4
- . Intercalaire WarmEdge noir
- . Soubassement plein (haut 500 mm)
- . Remplissage dans soubassement : Panneau sandwich isolant lisse de 28mm parement aluminium
- . Droite tirant (vue intérieure)
- . Serrure à clé (avec élargisseur de 40mm)
- . Poignée intérieure contemporaine blanche
- . Poignée extérieure laquée blanche
- . Fiches sur platines symétriques blanches
- . Verrou haut et bas sur semi fixe
- . Préperçage dormant (diam 6mm) + vis réno
- . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm
- . Hauteur de poignée standard

Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT

 Fabrication française




1 3 044,03 3 044,03 3

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Salon : Porte-fenêtre 2 vantaux Haut 2650 mm x Larg 1540 mm . Gamme siMple . Dormant visible . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9016 brillant . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en feuillure . Dimensions dos de dormant . Dormant pour doublage de 70mm . Sans aile . Seuil en aluminium à rupture de pont thermique . Vitrage 4 / 20 Argon / FE 4 . Intercalaire WarmEdge noir . Soubassement plein (haut 500 mm) . Remplissage dans soubassement : Panneau sandwich isolant lisse de 28mm parement aluminium . Droite tirant (vue intérieure) . Serrure à clé (avec élargisseur de 40mm) . Poignée intérieure contemporaine blanche . Poignée extérieure laquée blanche . Fiches sur platines symétriques blanches . Verrou haut et bas sur semi fixe . Préperçage dormant (diam 6mm) + vis réno . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  Fabrication française	1	3 079,55	3 079,55	3
	SOUS SOL : Porte-fenêtre 2 vantaux Haut 1830 mm x Larg 1240 mm . Gamme siMple . Dormant visible . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9016 brillant . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en feuillure . Dimensions dos de dormant . Dormant pour doublage de 70mm . Sans aile . Seuil en aluminium à rupture de pont thermique . Vitrage 4 / 20 Argon / FE 4 . Intercalaire WarmEdge noir . Soubassement plein (haut 500 mm) . Remplissage dans soubassement : Panneau sandwich isolant lisse de 28mm parement aluminium . Droite tirant (vue intérieure) . Serrure à clé (avec élargisseur de 40mm) . Poignée intérieure contemporaine blanche . Poignée extérieure laquée blanche . Fiches sur platines symétriques blanches . Verrou haut et bas sur semi fixe . Préperçage dormant (diam 6mm) + vis réno . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  Fabrication française	1	1 924,65	1 924,65	3

SAS Michel Bèze et Fils - 29 Rue Marcel Mennechet ZA La Brisse - 47800 Miramont-de-Guyenne - France
 Tél. : 0553933160 - Fax : 0553207372 - E-mail : contact@menuiserieindustrielle.fr - www.menuiserieindustrielle.fr

S.A.S. au capital de 520625 Euros - 423 221 423 00035 - APE 4752A - TVA FR 47 423221423

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de AXA BTPlus - 313 Terrasses de L'Arche 92727 Nanterre cedex sous le n° 666 180 2704

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Fenêtre 2 vantaux Haut 1550 mm x Larg 1450 mm . Gamme siMple . Dormant visible . Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc RAL 9016 brillant . Couleur extérieure de la menuiserie : idem intérieure . Pose en feuillure . Dimensions dos de dormant . Dormant pour doublage de 70mm . Sans aile . Appui rapporté de 140mm avec largeur au tableau . Vitrage 4 / 20 Argon / FE 4 . Intercalaire WarmEdge noir . Droite tirant (vue intérieure) . Crémone simple . Poignée contemporaine blanche . Fiches sur platines symétriques blanches . Verrou haut et bas sur semi fixe . Préperçage dormant (diam 6mm) + vis réno . Hauteur d'allège maçonnerie = 700mm . Hauteur de poignée standard Dont éco-contribution REP PMCB : 2,25€ HT  Fabrication française	1	1 276,09	1 276,09	3
	Pose . Pose de menuiseries en rénovation en remplacement de menuiseries en simple vitrage . le forfait pose comprends la prise de côte (celle-ci sera facturée 120 € ht si le client valide le devis sans pose) - Accessoires de pose pour 1 unité (cartouche étanchéité, compribande) (x4)	1	927,40	927,40	3
	Eco participation Evacuation et retraitement des anciens matériaux. Notre société s'inscrit dans une démarche éco-responsable. L'ensemble de nos déchets sont retraités et valorisés par la Sté TGE à SAINTE BAZEILLE	4	16,00	64,00	3
	Remise commerciale	1	-457,90	-457,90	3

Règlement : 50% à la commande - 40% à la réception de la marchandise - Solde en fin de chantier

Acompte demandé : 5 200,01 €

Total TVA 1 (20) = 0,00 €

Total TVA 2 (10) = 0,00 €

Total TVA 3 (5,5) = 542,18 €

Ce devis est valable 15 jours

Total HT : 9 857,82 €

Total TVA : 542,18 €

Total TTC : 10 400,00 €

Bon pour accord et commande

Fait à :

le :

Signature :

SAS Michel Bèze et Fils - 29 Rue Marcel Mennechet ZA La Brisse - 47800 Miramont-de-Guyenne - France
Tél. : 0553933160 - Fax : 0553207372 - E-mail : contact@menuiserieindustrielle.fr - www.menuiserieindustrielle.fr

S.A.S. au capital de 520625 Euros - 423 221 423 00035 - APE 4752A - TVA FR 47 423221423

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de AXA BTPlus - 313 Terrasses de L'Arche 92727 Nanterre cedex sous le n° 666 180 2704

ATTESTATION SIMPLIFIÉE¹

① IDENTITÉ DU CLIENT OU DE SON REPRÉSENTANT :

Je soussigné(e) :

Nom : **WALSH** Prénom : **VIOLAINES**

Adresse **687 ROUTE DE CASTILLONNES** Code postal **47400** Commune : **SERIGNAC PÉBOUDOU**

② NATURE DES LOCAUX

J'atteste que les travaux à réaliser portent sur un immeuble achevé depuis plus de deux ans à la date de commencement des travaux et affecté à l'habitation à l'issue de ces travaux :

☒ maison ou immeuble individuel ☐ immeuble collectif ☐ appartement individuel
☐ autre (précisez la nature du local à usage d'habitation)

Les travaux sont réalisés dans :

☒ un local affecté exclusivement ou principalement à l'habitation
☐ des pièces affectées exclusivement à l'habitation situées dans un local affecté pour moins de 50 % à cet usage
☐ des parties communes de locaux affectés exclusivement ou principalement à l'habitation dans une proportion de (.....) millièmes de l'immeuble

☐ un local antérieurement affecté à un usage autre que d'habitation et transformé à cet usage

Adresse² : Commune : Code postal :

dont je suis : ☒ propriétaire ☐ locataire ☐ autre (précisez votre qualité) :

③ NATURE DES TRAVAUX

J'atteste que sur la période de deux ans précédant ou suivant la réalisation des travaux décrits dans la présente attestation, les travaux :

☒ n'affectent ni les fondations, ni les éléments, hors fondations, déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ni la consistance des façades (hors ravalement).

☐ n'affectent pas plus de cinq des six éléments de second œuvre suivants :

Cochez les cases correspondant aux éléments affectés : ☐ planchers qui ne déterminent pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ☒ huisseries extérieures ☐ cloisons intérieures ☐ installations sanitaires et de plomberie ☐ installations électriques
☐ système de chauffage (pour les immeubles situés en métropole)

NB : tous autres travaux sont sans incidence sur le bénéfice du taux réduit.

☒ n'entraînent pas une augmentation de la surface de plancher de la construction existante supérieure à 10 %.

☒ ne consistent pas en une surélévation ou une addition de construction.

☒ J'atteste que les travaux visent à améliorer la qualité énergétique du logement et portent sur la fourniture, la pose, l'installation ou l'entretien des matériaux, appareils et équipements dont la liste figure dans la notice (1 de l'article 200 quater du code général des impôts – CGI) et respectent les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales fixés par un arrêté du ministre du budget (article 18 bis de l'annexe IV au CGI).

☐ J'atteste que les travaux ont la nature de travaux induits indissociablement liés à des travaux d'amélioration de la qualité énergétique soumis au taux de TVA de 5,5 %.

④ CONSERVATION DE L'ATTESTATION ET DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

Je conserve une copie de cette attestation ainsi que de toutes les factures ou notes émises par les entreprises prestataires jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation des travaux et m'engage à en produire une copie à l'administration fiscale sur sa demande.

Si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de votre fait et ont eu pour conséquence l'application erronée du taux réduit de la TVA, vous êtes solidairement tenu au paiement du complément de taxe résultant de la différence entre le montant de la taxe due (TVA au taux de 20 % ou 10 %) et le montant de la TVA effectivement payé au taux de :

- 10 % pour les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ;
- 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

Fait à, le

Signature du client ou de son représentant :

¹ Pour remplir cette attestation, cochez les cases correspondant à votre situation et complétez les rubriques en pointillés. Vous pouvez vous aider de la notice explicative.

² Si différente de l'adresse indiquée dans le cadre ①.